

表 2a 工程項目營辦前實施的噪音緩解措施

緩解措施	位置	種類	約長	鏈距編號
屏障 DBL1M1	后海灣幹線主線南行段	5 米高直立式屏障	342 米	2+500~2+850
屏障 DBL1M2	后海灣幹線主線南行段	3 米高直立式屏障	419 米	2+850~3+300
屏障 DBL4M1	后海灣幹線主線北行段近洪水橋交匯處	3 米高直立式屏障	629 米	4+000~4+600
屏障 DBL5M1	洪水橋交匯處至引道 K 一段后海灣幹線主線的中央分隔欄	5 米高直立式屏障	108 米	4~000+4~100
懸臂式屏障 DBL6M1	后海灣幹線主線南行段近洪水橋交匯處	懸臂式屏障 (5.5 米高直立式屏障加 2.2 米長延伸部分)	93 米	4+000~4+100
屏障 DBL6M2	后海灣幹線主線南行段近洪水橋交匯處	3 米高直立式屏障	199 米	4+384~4+602
屏障 DBL7	后海灣幹線主線南行連接引道 K	3 米高直立式屏障	429 米	4+602~5+025
懸臂式屏障 DBL8M1	藍地交匯處引道 B 連接后海灣幹線主線北行	懸臂式屏障 (5.5 米高直立式屏障加 2.2 米長延伸部分)	278 米	4+766~1+377
屏障 DBL12	位於藍地交匯處一段后海灣幹線主線北行	3 米高直立式屏障	90 米	4+634~4+767
屏障 DBL13M1	連接藍地交匯處引道 H 一段后海灣幹線主線南行	3 米高直立式屏障	87 米	5+025~5+112
屏障 LT1M1	藍地交匯處引道 C	4 米高直立式屏障	472 米	0+300~0+815
懸臂式屏障 LT4	藍地交匯處引道 A	懸臂式屏障 (5.5 米高直立式屏障加 2.2 米長延伸部分)	366 米	0+250~0+085

註：隔音屏障須根據許可證 3.9 內的條款，及表 2a 至 2c 和圖 6a 至 6c 的資料實施

表 2a 工程項目營辦前實施的噪音緩解措施

緩解措施	位置	種類	約長	鏈距編號
屏障 LT5M2	藍地交匯處引道 A	5 米高直立式屏障	150 米	0+200~0+400
屏障 LT8	藍地交匯處引道 H	3 米高直立式屏障	200 米	0+492~0+679
懸臂式屏障 LT11	藍地交匯處引道 D	懸臂式屏障 (5.5 米高直立式屏障加 2.5 米長延伸部分)	154 米	0+250~0+100
屏障 LT12M1	藍地交匯處引道 B	3 米高直立式屏障	181 米	0+800~1+000
屏障 YLH1	藍地交匯處引道 C	5 米高直立式屏障	388 米	0+815~1+200
屏障 YLH2BM1	元朗公路東行 - 藍地交匯處以北	5 米高直立式屏障	283 米	1+200~1+483
屏障 YLH4M1	元朗公路西行 - 藍地交匯處以北	6 米高直立式屏障	46 米	3+342~3+388
屏障 YLH4M1a	元朗公路西行 - 藍地交匯處以北	3 米高直立式屏障	9 米	3+333~3+342
屏障 YLH4M1b	元朗公路西行 - 藍地交匯處以北	6 米高直立式屏障	20 米	3+313~3+333
懸臂式屏障 YLH5	元朗公路西行 - 藍地交匯處以北	懸臂式屏障 (5.5 米高直立式屏障加 2.5 米長延伸部分)	230 米	0+100~3+313
屏障 YLH6	元朗公路西行 - 藍地交匯處以北	3 米高直立式屏障	37 米	2+800~2+850
屏障 YLH7	元朗公路西行 - 藍地交匯處以北	4 米高直立式屏障	57 米	2+750~2+800
屏障 YLH8	元朗公路西行 - 近藍地交匯處一段	6 米高直立式屏障	552 米	2+150~2+700
懸臂式屏障 YLH9	元朗公路西行 - 藍地交匯處以南	懸臂式屏障 (5.5 米高直立式屏障加 2.5 米長延伸部分)	404 米	0+245~0+679

註：隔音屏障須根據許可證 3.9 內的條款，及表 2a 至 2c 和圖 6a 至 6c 的資料實施

表 2a 工程項目營辦前實施的噪音緩解措施

緩解措施	位置	種類	約長	鏈距編號
屏障 YLH10	元朗公路西行 - 藍地交匯處以南	6 米高直立式屏障	50 米	0+200~0+245
屏障 YLH11	元朗公路東行 - 藍地交匯處以南	5 米高直立式屏障 (如圖 10 顯示於青山公路支路及屯門路與元朗公路之間的橋 2 鋪築低噪音路面物料)	160 米	0+108~0+245
屏障 YLH12	元朗公路東行 - 藍地交匯處以南	5 米高直立式屏障	272 米	1+424~1+700
懸臂式屏障 YLH13	元朗公路東行 - 藍地交匯處以南	懸臂式屏障 (5.5 米高直立式屏障加 2.5 米長延伸部分)	245 米	1+700~0+0805
屏障 YLH15	元朗公路位於藍地交匯處以南一段的中央分隔欄	5 米高直立式屏障	448 米	1+350~1+800
屏障 YLH16	元朗公路西行 - 藍地交匯處以北	5 米高直立式屏障	37 米	2+700~2+750
屏障 YLH17	元朗公路西行 - 藍地交匯處以南	4 米高直立式屏障	201 米	0+922~1+147
屏障 YLH18	元朗公路西行的連接路 - 藍地交匯處以南	4 米高直立式屏障	107 米	0+096~0+200
懸臂式屏障 YLH19	元朗公路東行的連接路 - 藍地交匯處以南懸臂式屏障	(5.5 米高直立式屏障加 2.5 米長延伸部分)	94 米	0+014~0+108
屏障 YLH20	元朗公路東行 - 藍地交匯處以南	5 米高直立式屏障	92 米	1+200~1+294
屏障 YLH21	元朗公路西行 - 藍地交匯處以南	5 米高直立式屏障	85 米	1+200~1+300

註：隔音屏障須根據許可證 3.9 內的條款，及表 2a 至 2c 和圖 6a 至 6c 的資料實施