

綠色運輸試驗基金
車輛維修服務的電動輕型貨車試驗
(新創汽車工程有限公司)

中期報告

(2021 年 6 月 9 日)

吳駿博士

本報告內監察及評估小組的意見並不一定反映香港特區政府環境保護署的意見

監察評估小組成員

張鎮順博士（小組主任）

機械工程學系

香港理工大學

吳駿博士

機械工程學系

香港理工大學

曾廣成先生

機械工程學系

香港理工大學

勞偉籌博士

電機工程學系

香港理工大學

熊永達博士

理大科技及顧問有限公司

香港理工大學

**綠色運輸試驗基金
車輛維修服務的電動輕型貨車試驗
(新創汽車工程有限公司)**

中期報告

(試驗時間：2020年4月1日—2021年3月31日)

行政摘要

1. 介紹

1.1 綠色運輸試驗基金（下稱：基金）旨在鼓勵運輸業界試驗各類綠色創新運輸技術，為改善香港的空氣質素及公眾健康作出貢獻。新創汽車工程有限公司（下稱：新創）獲基金資助試驗一輛電動輕型貨車，用於汽車維修配件運輸服務。新創依照與政府簽訂的資助協議招標程序，購置了一輛九龍 EW4 系列電動輕型貨車（下稱：電動車）作試驗。

1.2 理大科技及顧問有限公司獲環境保護署（環保署）委託為獨立第三方評核者（評核者），監察試驗並評估試驗車輛的表現。新創指派一輛提供相同服務的雙龍 STAVIC 柴油輕型貨車（下稱：柴油車）與電動車作對比。

1.3 本中期報告匯報電動車在試驗期首 12 個月的表現，並與傳統柴油車作比較。

2. 試驗車輛及傳統車輛

2.1 電動車 – 九龍 EW4 系列電動輕型貨車 – 總重量為 3,700 公斤並能夠載一位司機和五位乘客及貨物，並且備有 73 千瓦時的鋰電池組。根據其製造商提供的資料，在不使用空調下的續航力為 300 公里。新創沒有安排指定司機駕駛電動車。

2.2 新創安排了一輛雙龍 STAVIC SV270 系列柴油輕型貨車作為傳統車，與電動車作對比。柴油車的總重量為 2,750 公斤並能夠載一位司機和四位乘客及貨物，汽缸容量為 2,696 毫升。

2.3 試驗車輛和傳統車輛主要是用來在新界和九龍地區提供汽車維修配件運輸服務。服務是由星期一至星期六，不包括星期日及公眾假期。工作時間由 09:00 至 19:00。

2.4 新創於公司停車場安裝了一個 30 千瓦 3 相直流充電設施為電動輕型貨車充電。電動輕型貨車充滿電大約需要 3 個小時。電動車、充電設施和柴油車的主要特點載於附錄 1，它們的照片載於附錄 2。

3. 試驗資料

3.1 為期 24 個月的試驗已於 2020 年 4 月 1 日展開。新創必須搜集和提供試驗資料，包括電動車充電前的行車里數讀數、每次充電量、充電所需時間、因充電損失的營運時間、電動車及充電裝置的定期和非定期維修費及營運時間損失。新創亦需要提供柴油車的類似資料。除了開支數據外，新創也要搜集和提供電動車的維修報告、運作困難紀錄和司機及新創的意見，以反映電動車的任何問題。

4. 試驗結果

4.1 表 1 概括電動車和柴油車的統計數據。

表 1：各車輛的主要運作數據統計（2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日）

	電動車	柴油車
總行車里數（公里）	9,037	11,567
平均每日行車里數（公里/日）	31	39
平均燃料效益	(公里/千瓦時)	3.43
	(公里/公升)	-
	(公里/兆焦耳)	0.95
平均燃料費用（港幣/公里） ^[2]	0.36	1.91
平均總營運費用（港幣/公里） ^[3]	0.43	2.08
營運損失時間（工作天） ^{[3][4]}	1	3

^[1] 假設柴油的低熱值是 36.13 兆焦耳/公升

^[2] 計算使用市場燃料價格

^[3] 與車輛技術性能無關的維修不會包括在車輛性能的比較。

^[4] 營運損失時間是指因維修導致車輛不能營運的工作天，即由車輛第一工作天停運起計至車輛交還車輛營運商的日期為止。

4.2 在試驗期的首 12 個月共有 296 工作日。由於電動車進行了一次定期維修保養，損失了 1 個工作天的營運時間，而柴油車進行了一次定期維修保養，損失了 3 個工作天的營運時間。電動車和柴油車的可使用率分別為 99.7% 和 99.0%。司機在操作電動車上並沒有問題，對電動車的表現感到滿意。新創亦整體滿意電動車的表現。

4.3 在試驗期的首 12 個月，電動車的總行車里數和每日平均行車里數分別是 9,037 公里和 31 公里；而柴油車的分別是 11,567 公里和 39 公里。電動車的平均燃料費比柴油車每公里低港幣 1.55 元 (81%)。加上維修費用後，電動車的平均總營運費用比柴油車每公里低港幣 1.65 元 (79%)。

5. 總結

5.1 在試驗期首 12 個月，電動車每日平均行駛里數為 31 公里，而柴油車每日平均行駛里數約為 39 公里。電動車的每公里平均燃料費用比柴油車的低港幣 1.55 元 (81%)，而平均總營運費用亦比柴油車每公里低港幣 1.65 元 (79%)。

5.2 電動車和柴油車的可使用率分別為 99.7% 和 99.0%。

5.3 總括而言，司機在操作電動車上並沒有問題，對電動車的表現感到滿意。新創亦滿意電動車的表現。

5.4 試驗數據只反映電動車在試驗期首 12 個月的性能表現。其表現及性能穩定性會在這 24 個月試驗期內被繼續監察。

附錄 1：車輛和充電設施的主要特點

1. 試驗的電動車和充電設施

(a) 電動車

登記號碼：	WG5264
廠名：	九龍
型號：	HKL5040XXYBEV1 (EW4)
類別：	輕型貨車
車輛總重：	3,700 公斤
座位限額：	司機 + 5 位乘客
額定功率：	50 千瓦
行駛里程：	300 公里（不使用空調）
最高車速：	每小時 100 公里
電池物料：	鋰離子
電池容量：	73 千瓦時
製造日期：	2019

(b) 充電設施

廠名：	奧能電源
型號：	ANDC5-500/60A-1
功率：	3 相 30 千瓦直流電
充電標準：	國標
重量：	90 公斤
製造日期：	2019

2. 對比的柴油車

登記號碼：	NF4498
廠名：	雙龍
型號：	STAVIC SV270
類別：	輕型貨車
車輛總重：	2,750 公斤
座位限額：	司機 + 4 位乘客
汽缸容量：	2,696 毫升
製造日期：	2008

附錄 2：車輛和充電設施的照片

1. 試驗的電動車(WG5264)和充電設施



2. 對比的柴油車(NF4498)

